

LEINOS 620

Tiefengrund



LEINOS 620

Tiefengrund

Anwendung: Zum Grundieren von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen vor der Weiterbehandlung mit LEINOS Wandfarben: 640 Casein Wandfarbe 650 Raumweiß 655 Lehmfarbe 656 Lehmmix 657 Lehmstreichputz Mediterran 658 Lehmstreichputz Fein 660 Raumweiß Plus 670 Raummix 680 Streich- und Rollputz Mediterran 685 Streich- und Rollputz Fein

Technische Eigenschaften: Transparente Grundierung. Sehr hoch dampfdurchlässig.

Farbton: Nach der Durchtrocknung nahezu farblos.

Inhaltsstoffe: Wasser, Schellackseife, Naturharzseife, Carnaubawachs, Bienenwachs, Cellulose, Pottasche, Benzisothiazolinon.

Gebindegrößen: 1 l / 2,5 l / 20 l

Untergrund und Vorbereitung: Geeignete Untergründe sind neutrale Putze, poröser Stein, Gipskarton-Platten und alte, festsitzende Wandfarbenanstriche. Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung: Streichen, Rollen, Sprühen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C. Als Grundierung muss das Produkt 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Hinweis: Zur Erreichung der vollen Belastbarkeit der Endbeschichtung muss der Untergrund beim Schlussanstrich noch mäßig saugfähig sein.

Trocknungszeit: 2 - 4 Std.

Verbrauch: Ca. 60-100 ml/m² im verdünnten Zustand, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Lagerung und Haltbarkeit: Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern. Vor Frost schützen.

Besondere Hinweise: EAK: 07 06 01

Gefahrenhinweise: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Allergikerhotline: 041 63 - 86 74 7-0

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand: 16. September 2026