


 \varnothing ca. 60 - 80 ml / m²
2,5 l \approx 36 m²

Zaunlasur 110

Wetterfester, offenporiger Holzschutz

Für alle Holzarten im Außenbereich.
Farbton dunkelbraun.

Anwendungsbereich:

Wetterfester, offenporiger Holzschutz für alle Holzarten im Außenbereich.

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisende, wetterfeste Holz-Imprägnierung. Dauerelastisch, leicht verarbeitbar, sehr ergiebig. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:

Braun lasierend. Beliebig mischbar mit LEINOS Holzlasur 260 für außen.

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Holzöl-Ricinenöl-Standöl, Holzöl-Safloröl-Naturharz-Verkochung, Tallöl-Fettsäure-Ester, Leinöl-Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Tonerde, Kaolin, Mikrowachs, Mineralpigmente, Zinkcarbonat, Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produkts ist max. 450 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 700 g/l (Kategorie "f" ab 2010).

Untergrund und Vorbereitung:

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Verarbeitung:

Streichen, Spritzen, Tauchen. Umgebung- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Trocknungszeit:

Ca. 16 bis 24 Stunden. Während der Trockenzeit unbedingt für gute Luftbewegung sorgen!

Gebindegrößen und Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Gebinde *reicht für...**

2,5l	36 m ²
-------------	-------------------

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog (EAK): 08 01 11.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. LEINOS Verdünnung 200.

GISCODE:

Ö 60

Besondere Hinweise:

Farbangaben und Farbtonaufdrucke sind unverbindlich. Farbabweichungen sind je nach Charge, Untergrund und Drucktechnik möglich. Der getrocknete Originalfarbton weicht vom im Gebinde befindlichen frischen Farbton ab. Somit ist ein Probeanstrich mit Farbgleich unerlässlich. Unterschiedliche Chargen desselben Farbtones miteinander mischen.

Gefahrenhinweise:



Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen. Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!