



# Holzspachtel 337

## Pulverspachtel auf Wasserbasis.

**Anwendungsbereich:**

Qualitativ hochwertiger Holzspachtel in Pulverform für Reparaturen und Astlöcher mit einer Tiefe bis zu 15 mm. Er ist kompatibel mit allen Oberflächenveredelungen.

**Farbton:**

420 Weiß, 421 Esche, 422 Eiche, 423 Eiche Natur, 424 Räuchereiche, 425 Eiche Ast, 426 Kirsche, 427 Merbau, 428 Schwarz.

**Inhaltsstoffe:**

Calciumcarbonat, Calciumsulfat, Mineralpigmente, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one.

**Verarbeitung:**

Das Pulver mit kaltem Wasser im Verhältnis 3 Teile Pulver mit 1 bis 1,5 Teilen Wasser mischen. Die Mischung ist sofort einsatzbereit. Innerhalb von 20 Minuten zu verarbeiten. Nachschleifen nach ca. 45 Minuten möglich. Verarbeitung bei 5°C bis 30 °C Raumtemperatur.

**Gebindegrößen und Verbrauch:**

Gebinde reicht für...\*

0,1kg

**Je nach Verwendung**

0,5kg

\* Mittlere Reichweite pro Anstrich

**Lagerung und Haltbarkeit:**

Kühl, trocken und verschlossen lagern. Original verschlossen bei richtiger Lagerung unbegrenzt haltbar.

**Entsorgung:**

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: EAK/EWC 08 01 11

**GISCODE:**

CP1

**Gefahrenhinweise:**

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

**Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 24.06.2022

---

**LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Industriestraße 3 • 21640 Horneburg, Germany**  
**Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0 • [www.LEINOS.de](http://www.LEINOS.de) • [info@LEINOS.de](mailto:info@LEINOS.de)**